

Технические характеристики продукта

Спецификации



Распределительный блок винтовой Linergy DS, 4 полюса 100A 28 отверстий

LGY410028

Основные характеристики

Серия	Linergy
Наименование продукта	Linergy DS
Тип продукта	Распределительный блок

Дополнительные характеристики

Способ монтажа	DIN-рейка
Совместимость серий продукта	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial KAedra Pragma TeSys ComPact
Совместимость продукта	Шкафы Spacial
Описание полюсов	4Р
Отходящие линии распределительного блока	4 x 7 отверстий
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В Переменный ток Ph/N 440 В Переменный ток Ph/Ph
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 мVa Переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	8 kV
[Ie] номинальный рабочий ток	100 A в 40 °C
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток	3 kA для 1 с
[Ipk] допустимый пиковый ток	24 kA
Соединения – клеммы	Питание: Винтовой зажим 2 кабель (-и) 2,5...25 mm ² жесткий Питание: Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5...16 mm ² гибкий с кабельным наконечником Распределение: Винтовой зажим 5 кабель (-и) 1,5...16 mm ² жесткий Распределение: Винтовой зажим 5 кабель (-и) 1,5...10 mm ² гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки	Питание: 2 Н·м Плоская отвертка 7,5 mm Питание: 2 Н·м PZ2 отвертка 7,5 mm Распределение: 2 Н·м Плоская отвертка 5,5 mm Распределение: 2 Н·м PZ2 отвертка 5,5 mm
Шаг 9 мм	8
Высота	100 mm
Ширина	71 mm
Глубина	50,5 mm

Вес нетто	0,21 kg
Цвет	Белый (RAL 9003)

Условия эксплуатации

Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Электрическая прочность изоляции	2500 миля
Стандарты	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,800 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	13,400 cm
Package 1 Weight	245,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	34
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,880 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	272
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	84,400 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)

Показатель состояния

 Не Содержит Токсичных Тяжелых Металлов

 Не Содержит Ртути

 Информация Об Исключениях По Регламенту RoHS Да

Регламент Reach

[Декларация REACH](#)

Директива Ec RoHS

Соответствует

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент RoHS Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.