

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, Ширина: 8,2 мм, Цвет: красный, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

На рисунке показаны модели различных цветов

Характеристики товаров

- ✓ Большой корпус позволяет подключать жесткие и гибкие провода без кабельных наконечников, в том числе те, поперечное сечение которых превышает номинальное
- ✓ Компактная конструкция обеспечивает возможность экономии места и удобного проведения разводки в условиях ограниченного пространства
- ✓ Оптимальный ввод отвертки через закрытые винтовые основания
- ✓ Отверстие воронкообразной формы для ввода кабеля обеспечивает возможность подключения проводов номинального поперечного сечения с кабельными наконечниками и пластиковыми фланцами



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
Минимальный объем заказа	50 STK
GTIN	
GTIN	4017918975524
Вес/шт. (без упаковки)	13,820 g

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	2
Потенциалы	1
Номинальное сечение	6 мм ²
Цвет	красный
Изоляционный материал	РА

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Технические данные

Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Область применения	Машиностроение
	Производство комплектного оборудования
	Обрабатывающая промышленность
Расчетное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I
Максимальный ток нагрузки	57 А (Для кабеля сечением 10 мм ² Поперечное сечение)
Номинальный ток I _N	41 А
Номинальное напряжение U _N	1000 В
Открытая боковая стенка	Да

Размеры

Ширина	8,2 мм
Ширина крышки	2,2 мм
Длина	47,7 мм
Высота NS 35/7,5	47,5 мм
Высота NS 35/15	55 мм

Характеристики клемм

Тип подключения	Винтовые зажимы
Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-1
Указание	Внимание: В разделе загрузок Вы найдете разрешение на использование продукции, размеры сечений для подключения и указания для подключения алюминиевых проводников.
Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	10 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	8
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	10 мм ²
Мин. сечение гибкого проводника AWG	24
Сечение гибкого проводника AWG, макс.	8
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	6 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	6 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	2,5 мм ²

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Технические данные

Характеристики клемм

2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	2,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	0,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	4 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин.	0,25 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс.	1,5 мм ²
Подключение согласно стандарту	МЭК/EN 60079-7
Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	10 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	8
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	6 мм ²
Длина снятия изоляции	10 мм
Калиберная пробка	A5
Резьба винтов	M4
Мин. момент затяжки	1,5 Нм
Момент затяжки, макс.	1,8 Нм

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
	МЭК 60947-7-1
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Электрическая схема



Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / IECCE CB Scheme / GL / DNV / EAC / EAC / RS / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

IECEx / ATEX / UL Recognized / cUL Recognized / EAC Ex

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631
	B	C	
мм²/AWG/kcmil	24-8	24-8	
Номинальный ток IN	50 A	50 A	
Номинальное напряжение UN	600 В	600 В	

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Сертификаты

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	
мм²/AWG/kcmil	24-8	24-8	
Номинальный ток IN	50 A	50 A	
Номинальное напряжение UN	600 B	600 B	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40013658
мм²/AWG/kcmil	0.2-6		
Номинальное напряжение UN	800 B		

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	
мм²/AWG/kcmil	24-8	24-8	
Номинальный ток IN	50 A	50 A	
Номинальное напряжение UN	600 B	600 B	

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-50906
мм²/AWG/kcmil	0.2-6		
Номинальное напряжение UN	800 B		

GL		http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html	5447707 HH
----	---	---	------------

DNV		http://exchange.dnv.com/tari/	E-13346 (E-9233)
-----	---	---	------------------

EAC			EAC-Zulassung
-----	---	--	---------------

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Сертификаты

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	11.04057.250
----	---	---	--------------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	---	---

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Отвертка - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 1,0 x 4,0 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Перемычка

Перемычка - FBS 2-8 - 3030284



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 14,7 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Перемычка - FBS 3-8 - 3030297



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 22,9 мм, Полюсов: 3, Цвет: красный

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Принадлежности

Перемычка - FBS 4-8 - 3030307



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 31,1 мм, Полюсов: 4, Цвет: красный

Перемычка - FBS 5-8 - 3030310



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 39,3 мм, Полюсов: 5, Цвет: красный

Перемычка - FBS 6-8 - 3032470



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 47,5 мм, Полюсов: 6, Цвет: красный

Перемычка - FBS 10-8 - 3030323



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 80,3 мм, Полюсов: 10, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 2-8 - 3033808



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Принадлежности

Перемычка - FBSR 3-8 - 3001597



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 4-8 - 3000585



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 4, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 5-8 - 3033809



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 5, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 10-8 - 3001599



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 10, Цвет: красный

Перемычка - FBS 2-8 CT - 3033830



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 29,6 мм, Ширина: 14,7 мм, Полюсов: 2, Цвет: оранжевый

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Принадлежности

Перемычка - FBS 3-8 CT - 3033831



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: оранжевый

Перемычка - FBS 4-8 CT - 3033832



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 4, Цвет: оранжевый

Перемычка - FBS 10-8 CT - 3033833



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 10, Цвет: оранжевый

Коммутационная перемычка

Коммутационные перемычки - SB-MER 2-8 - 3000587



Коммутационные перемычки, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 24,7 мм, Ширина: 16,4 мм, Полюсов: 2, Цвет: серый/оранжевый

Коммутационные перемычки - SB-MER 3-8 - 3000588



Коммутационные перемычки, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 24,7 мм, Ширина: 24,6 мм, Полюсов: 3, Цвет: серый/оранжевый

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Принадлежности

Коммутационные перемычки - SB-MER 4-8 - 3000589



Коммутационные перемычки, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 24,7 мм, Ширина: 32,8 мм, Полюсов: 4, Цвет: серый/оранжевый

Концевая крышка

Концевая крышка - D-UT 2,5/10 - 3047028



Концевая крышка, Длина: 47,7 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 48,4 мм, Цвет: серый

Концевые фиксаторы

Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218



Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Концевой стопор - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки и установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый

Концевой стопор - E/NS 35 N - 0800886



Концевой держатель, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Короткозамыкающий штекер

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Принадлежности

Короткозамыкающая вилка - FBSRH 2-8 - 3033802



Короткозамыкающая вилка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Короткозамыкающая вилка - FBSRH 3-8 - 3033803



Короткозамыкающая вилка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: красный

Короткозамыкающая вилка - FBSRH 4-8 - 3033804



Короткозамыкающая вилка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 4, Цвет: красный

Монтажная рейка

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Принадлежности

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Монтажная рейка - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 7,5 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN-рейка, материал: оцинкованный, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Концевой колпачок - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Наконечник для DIN-рейки NS 35/7,5

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Несущая рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Принадлежности

Монтажная рейка - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Несущая рейка, глубокотянутая, высокое исполнение, без перфорации, толщина 1,5 мм, материал: алюминий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина 2000 мм

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN-рейка, материал - оцинкованная сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, толщина 1,5 мм, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Принадлежности

Концевой колпачок - NS 35/15 CAP - 1206573



Наконечник для DIN-рейки NS 35/15

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 15 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

Переходная перемычка

Переходная перемычка - RB UT 6-ST(2,5/4) - 3047264



Переходная перемычка, Размер шага: 9,5 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Переходная перемычка - RB UT 6-(2,5/4) - 3047251



Переходная перемычка, Размер шага: 9,5 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Переходная перемычка - RB 16-6 - 3047072



Переходная перемычка, Размер шага: 6 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Разделительная пластина

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Принадлежности

Разделительная пластина - ATP-UT - 3047167



Разделительная пластина, Длина: 50 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 48 мм, Цвет: серый

Проставка - DP PS-8 - 3036741



Проставка, Длина: 22,4 мм, Ширина: 8,2 мм, Высота: 29 мм, Полюсов: 1, Цвет: красный

Тестовые штекеры

Тестовый штекер - PS-8 - 3031005



Тестовый штекер, Цвет: красный

Тестовый штекер - PS-8/2,3MM RD - 3048564



Тестовый штекер, Цвет: красный

Гнездо для щупа тестера

Адаптер тестера - PAI-4-N GY - 3032871



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с шагом в 5,2 мм, 6,2 мм и 8,2 мм

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Принадлежности

Адаптер тестера - PAI-4-FIX BU - 3032729



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX OG - 3034455



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX YE - 3032745



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX RD - 3032732



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX GN - 3032758



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Принадлежности

Адаптер тестера - PAI-4-FIX BK - 3032774



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX GY - 3032790



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX VT - 3032761



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX BN - 3032787



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX WH - 3032797



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Принадлежности

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX GY - 3032791



Адаптер тестера, Цвет: серый

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX BK - 3032792



Адаптер тестера, Цвет: черный

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX RD - 3032793



Адаптер тестера, Цвет: красный

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX BU - 3032798



Адаптер тестера, Цвет: синий

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX YE - 3032799



Адаптер тестера, Цвет: желтый

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Принадлежности

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX GN - 3032801



Адаптер тестера, Цвет: зеленый

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX VT - 3032802



Адаптер тестера, Цвет: фиолетовый

Маркер для нанесения маркировки

Маркер - X-PEN 0,35 - 0811228



Маркер без картриджа, для ручной маркировки табличек, поставляемых без надписей, для нанесения надписей с повышенной водостойкостью, толщина линии 0,35 мм

Маркировка для клемм, без надписей

Планка Zack - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 8 - 0818072



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, THERMOMARK CARD, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Принадлежности

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 - 0828740



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Маркировка для клемм, с надписями

Планка Zack - ZB 8 CUS - 0825011



Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 8 CUS - 0824597



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 CUS - 0829616



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Планка Zack - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи вдоль: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 491-500, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Проходные клеммы - UT 6 RD - 3045185

Принадлежности

Планка Zack - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи поперек: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Маркировка для клеммных модулей - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, горизонтально: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

ПО для проектирования и маркировки

ПО - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



Программное обеспечение на нескольких языках для удобства проектирования продуктов Phoenix Contact для стандартных несущих реек.

ПО - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Программное обеспечение на нескольких языках для проектирования клеммных колодок. Модуль Marking позволяет наносить профессиональную маркировку в виде маркеров и меток на клеммы, проводники и кабели, а также устройства.