

SIMATIC DP, BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE CABLE OUTLET, IPCD TECHNOLOGY FAST CONNECT, WITHOUT PG SOCKET 15,8 X 59 X 35,6 MM (WXHxD),



Скорость передачи

Скорость передачи / по PROFIBUS DP	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
------------------------------------	--------------------------

Интерфейсы

Количество электрических подключений	
• для проводов PROFIBUS	2
• для сетевых компонентов или абонентских радиостанций	1
Исполнение электрического подключения / FastConnect	да

Данные по механике

Материал / корпуса	пластмасса
--------------------	------------

Конструктивная форма, размеры и вес

Ширина	15,8 mm
Высота	59 mm
Глубина	35,6 mm
вес-нетто	10 g

Допустимые окружающие условия

Температура окружающей среды	
------------------------------	--

• во время хранения	-40 ... +70 °C
• во время транспортировки	-40 ... +70 °C
Степень защиты IP	IP20

Свойства, функции, компоненты изделия / общее

Характеристики продукта	
• без силикона	да
Компонент продукта	
• гнездо для подключения PG	нет
• разгрузка от натяжения	да

Нормы, спецификации, сертификаты

Сертификат соответствия	
• RoHS-соответствие	да
• UL-разрешение	да
последнее изменение:	25.07.2015