

Технические характеристики продукта

Спецификации



ДОП. КОНТАКТН. БЛОК НО+ЗНЗ
ФРОНТ. МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЕ
С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ
ЗАЖИМОВ

LADN13

Основные характеристики

Серия	TeSys TeSys Deca
Наименование Продукта	TeSys Deca
Тип Продукта	Блок вспомогательных контактов
Краткое Название Устройства	LADN
Совместимость Серий Продукта	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Место Монтажа	Передний
Конфигурация Главных Контактв	1 Н.О. + 3 Н.З.
Contacts Operation	Мгновенный
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	690 В Переменный ток 25...400 Hz
[Ie] Номинальный Рабочий Ток	6 A at 120 В AC-15 1,04 A at 690 В AC-15 0,55 A at 125 В DC-13 0,1 A at 600 В DC-13
[Ui] Номинальное Напряжение Изоляции	690 мия в соответствии с IEC 60947-5-1 600 мия в соответствии с UL 600 мия в соответствии с CSA
[Ith] Условный Тепловой Ток На Открытом Возду	10 A (at 60 °C)
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012
Сертификаты	CB UL CSA CCC EAC UKCA

Дополнительные характеристики

Номинальная Включающая Способность I _{rms}	140 A Переменный ток conforming to IEC 60947-5-1 250 A Постоянный ток conforming to IEC 60947-5-1
Допустимый Кратковременно Выдерживаемый Ток	100 A 60 °C 1 с 120 A 60 °C 500 мс 140 A 60 °C 100 мс
Тип Защиты	Предохранитель gG 10 A

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Механическая Износостойкость	30 млн. циклов
Минимальный Коммутируемый Ток	5 мА
Минимальное Коммутируемое Напряжение	17 мВ
Время Без Перекрытия	1,5 ms при снятии напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами 1,5 ms при подаче напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
Сопротивление Изоляции	> 10 МОм
Соединения – Клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 mm ² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 mm ² гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 mm ² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 mm ² гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 mm ² жесткий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 mm ² жесткий без наконечника
Момент Затяжки	1,7 Н·м - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм 1,7 Н·м - с помощью отвертки Philips No 2 1,7 Н·м - с помощью отвертки pozidriv No 2
Высота	48 mm
Ширина	44 mm
Глубина	42 mm
Вес Нетто	0,05 kg
Цвет	Темно серый

Условия эксплуатации

Характеристики Окружающей Среды	Нормальные окружающие условия
Степень Защиты Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Защитное Исполнение	ТН в соответствии с IEC 60068
Температура Окружающей Среды При Хранении	-60...80 °C
Температура Окружающей Среды	-5...60 °C
Рабочая Высота	3000 м

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	4,3 cm
Package 1 Length	5,2 cm
Package 1 Weight	61,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	5,0 cm
Package 2 Width	8,6 cm
Package 2 Length	26,2 cm
Package 2 Weight	620,0 g
Unit Type Of Package 3	S03

Number Of Units In Package 3	160
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	10,404 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓

Не Содержит Ртут

✓

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует Декларация EC RoHS
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации