

Технические характеристики продукта

Спецификации



РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 50А.1P. 14X51

DF141

Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование Продукта	TeSys DF
Тип Продукта	Держатель предохранителя
Краткое Название Устройства	DF14
Совместимость Продукта	DF2EA Предохранитель картриджа DF2EN Предохранитель картриджа
Описание Полюсов	1P
Размер Предохранителя	14x51 мм
Тип Предохранителя	, GG , aM
Тип Управления	Рычаг управления
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	690 В Переменный ток 690 В Постоянный ток
[Ie] Номинальный Рабочий Ток	50 А
[Ui] Кратковременное Одноминутное Испытательное Напряжение	690 мВПеременный ток
[Up] Номинальное Импульсное Выдерживаемое На	8 кВ
[Ipk] Номинальный Пиковый Выдерживаемый Ток	15 кА с цилинд. плавкой вставкой в соответствии с IEC 60269-1
Выдерживаемое Короткое Замыкание	120 кА 400 В в соответствии с МЭК 60947-3 120 кА 500 В в соответствии с МЭК 60947-3 80 кА 690 В в соответствии с МЭК 60947-3

Дополнительные характеристики

Стандарты	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Сертификация	МЭК Внесенный в список UL CSA EAC
Способ Монтажа	35 мм симметричная DIN-рейка
Монтажное Положение	Вертикальный (допуск: +/- 23°)
Соединения – Клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 2,5...25 мм ² жесткий Винтовой зажим 2 кабель (-и) 2,5...10 мм ² жесткий Винтовой зажим 1 кабель (-и) 2,5...25 мм ² гибкий with or without Винтовой зажим 2 кабель (-и) 2,5...10 мм ² гибкий with or without
Момент Затяжки	3,5 Н·м

Высота	110,8 mm
Ширина	26,5 mm
Глубина	76,5 mm
Вес Нетто	0,140 kg
Количество В Одном Комплекте	Комплект из 6 шт.

Условия эксплуатации

Температура Окружающего Воздуха При Хранении	-40...80 °C
Рабочая Температура Окружающей Среды	-20...60 °C with derating above 20°C
Степень Защиты Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Защитное Исполнение	TH
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Код Совместимости	DF14

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11,100 cm
Package 1 Width	2,650 cm
Package 1 Length	7,700 cm
Package 1 Weight	116,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	16,400 cm
Package 2 Width	11,300 cm
Package 2 Length	7,900 cm
Package 2 Weight	756,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,538 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

Не Содержит Ртуту

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs Да

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации

[Профиль Circularity](#)