

Технические характеристики продукта

Спецификации



Блок дополнительных контактов НО+НЗ винтовой зажим

LA1KN11

Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys K
Тип продукта	Блок вспомогательных контактов
Краткое название устройства	LA1
Совместимость серий продукта	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K TeSys K CA4K
Место монтажа	Передний
Конфигурация главных контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.
Contacts operation	Мгновенный
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 В Переменный ток 25...400 Hz
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 мия в соответствии с IEC 60947-5-1 600 мия в соответствии с UL 60947-5-1 600 мия в соответствии с CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A (at 50 °C)
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 JIS C8201-5-1
Сертификаты	CB Scheme CCC UL CSA CE UKCA

Дополнительные характеристики

Номинальная включающая способность I _{rms}	110 A at <= 690 V Переменный ток conforming to ГОСТ IEC 60947
Допустимый кратковременно выдерживаемый ток	80 A 1 с 60 A 500 мс 110 A 100 мс
Соответствующий номинал предохранителя	10 A gG at <= 690 V conforming to ГОСТ IEC 60947
Минимальный коммутируемый ток	5 mA
Минимальное коммутируемое напряжение	17 мия
Инструкции по завершению срока службы продукта	0,5 mm
Сопротивление изоляции	> 10 МОм

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,34...1,5 мм²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75...4 мм²гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5...4 мм²жесткий Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,34...1,5 мм²гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75...4 мм²гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5...4 мм²жесткий
Момент затяжки	1,3 Н·м - с помощью отвертки Philips No 2 1,3 Н·м - с помощью отвертки pozidriv No 2
Высота	30 mm
Ширина	38 mm
Глубина	35 mm
Вес нетто	0,045 kg

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия
Степень защиты IP	IP20 conforming to IEC 60529
Защитное исполнение	TC в соответствии с IEC 60068
Температура окружающей среды при хранении	-50...80 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Рабочая высота	2000 м

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,972 cm
Package 1 Width	3,403 cm
Package 1 Length	3,895 cm
Package 1 Weight	31,48 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,072 cm
Package 2 Width	11,143 cm
Package 2 Length	16,648 cm
Package 2 Weight	320,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	3,75 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство к мпании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

 Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

 Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

 Не Содержит Ртуты

 Информация Б Исключениях По [Да](#)
Регламенту Rohs

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует Декларация EC RoHS
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации