

PB BUS CONNECTOR WITH AXIAL CABLE OUTLET F.INDUSTR.
PC, SIMATIC OP, OLM; TRANSMISSION RATE 12 MBIT/S;
TERMINATING RESISTOR WITH SEPARATING FUNCTION,
METAL HOUSING



Скорость передачи	
Скорость передачи / при PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Интерфейсы	
Количество электрических подключений	
• для проводов PROFIBUS	2
• для сетевых компонентов или абонентских радиостанций	1
Исполнение электрического подключения / FastConnect	нет
Данные по механике	
Материал / корпуса	металл
Конструктивная форма, размеры и вес	
Ширина	15 mm
Высота	57 mm
Глубина	39 mm
вес-нетто	100 g
Допустимые окружающие условия	
Температура окружающей среды	

• во время эксплуатации	0 ... 60 °C
• во время хранения	-25 ... +80 °C
• во время транспортировки	-25 ... +80 °C
Относительная влажность воздуха / при 25 °C / без конденсации / во время эксплуатации / максимальное	75 %
Степень защиты IP	IP20

Свойства, функции, компоненты изделия / общее

Характеристики продукта	
• без силикона	да
Компонент продукта	
• гнездо для подключения PG	нет
• разгрузка от натяжения	да

Нормы, спецификации, сертификаты

Сертификат соответствия	
• RoHS-соответствие	да
• UL-разрешение	нет
• cULus-разрешение	нет

Дополнительная информация / интернет-ссылки

Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• на веб-сайт: промышленная коммуникация	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: информация и центр загрузок	http://www.siemens.com/automation/net/catalog
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: CAX-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 27.07.2015