


# Технические характеристики продукта

Спецификации



## КЛЕММНИК ПРУЖ ПРОХОД 2,5MM2 3ТЧК ОРАНЖ

NSYTRR23AR

⚠ Снято с производства: 9 окт. 2023 г.

⚠ Снято с производства

### Основные характеристики

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Серия                                  | Linergy                  |
| Наименование Продукта                  | Linergy TR               |
| Тип Продукта                           | Клеммная коробка         |
| Краткое Название Устройства            | TRR                      |
| Категория - Аксессуар/Отдельная Деталь | Аксессуары присоединений |
| Тип Клеммного Блока                    | Проходное соединение     |
| Уровень Клеммного Блока                | 1                        |
| Исполнение Монтажа                     | Защелкивающийся          |
| Номинальн. Сечение                     | 2,5 mm <sup>2</sup>      |
| Ширина                                 | 60,5 mm                  |
| Цвет                                   | Оранжевый                |
| Количество В Одном Комплекте           | Комплект из 50 шт.       |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина                              | 5,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Высота                              | 36,5 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Соединения – Клеммы                 | 1 пружинный зажим: Со стороны источника питания<br>2 пружинный зажим: Верхние                                                                                                                                                                         |
| Number Of Connections               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Положение Присоединения             | Верхний                                                                                                                                                                                                                                               |
| Кол-Во Входов Для Измерения         | 2                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Сечение Кабеля                      | 0,08...2,5 mm <sup>2</sup> , гибкий без наконечника<br>0,08...4 mm <sup>2</sup> , жесткий кабель с кабельным наконечником<br>0,2...2,5 mm <sup>2</sup> , гибкий с кабельным наконечником<br>0,08...4 mm <sup>2</sup> , жесткий кабель без наконечника |
| Длина Зачистки Проводов             | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тип Инструмента                     | Соединение: отвертка с плоским жалом<br>Разъединитель: отвертка с плоским жалом                                                                                                                                                                       |
| [Ue] Номинальное Рабочее Напряжение | 600 В CSA<br>800 V в соответствии с EN/IEC 60947-7-1<br>600 В cURus                                                                                                                                                                                   |
| [In] Номинальный Ток                | 20 А CSA<br>20 А cURus<br>24 А в соответствии с EN/IEC 60947-7-1                                                                                                                                                                                      |

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

|                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал                     | Полиамид 6/6: изолированный корпус<br>Медный сплав: разъем и винт<br>Медный сплав: гребенчатая перемычка<br>Chromium-nickel steel: spring |
| Потери В Диэлектрике         | 0,01 при 1 МГц в соответствии с IEC 60250<br>0,01 при 1 МГц в соответствии с VDE 0303-T4                                                  |
| Диэлектрическая Постоянная   | 3,7 при 1 МГц                                                                                                                             |
| Удельное Сопротивление       | 10000 Мом-м в соответствии с IEC 60093<br>10000 Мом-м в соответствии с VDE 0303-T30                                                       |
| Поверхностное Сопротивление  | 1000 ГОм в соответствии с IEC 60093<br>1000 ГОм в соответствии с VDE 0303-T30                                                             |
| Сопротивление Току Утечки    | 500 CTI (> 400 kV) в соответствии с IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) в соответствии с VDE 0303-T30                                         |
| Огнестойкость                | V0, толщина 0,8 mm в соответствии с UL 94                                                                                                 |
| Вес Нетто                    | 7 g                                                                                                                                       |
| Совместимость Серий Продукта | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>KAedra<br>Pragma<br>TeSys                                                  |
| Совместимость Продукта       | Шкафы Spacial                                                                                                                             |

## Условия эксплуатации

|                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификаты                         | CSA<br>GL<br>VDE<br>IEC-Ex<br>LR<br>ATEX<br>EAC<br>DNV<br>cURus                         |
| Электрическая Прочность<br>Изоляции | 1000 мила в соответствии с IEC 60243-1                                                  |
| Температура Окружающей Среды        | -40...130 °C в соответствии с IEC 60216-1<br>-40...130 °C в соответствии с VDE 0304-T21 |

## Тип упаковки

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 5,0 cm  |
| Package 1 Width              | 7,0 cm  |
| Package 1 Length             | 27,0 cm |
| Package 1 Weight             | 7,0 g   |
| Unit Type Of Package 2       | CAR     |
| Number Of Units In Package 2 | 50      |
| Package 2 Height             | 5,0 cm  |
| Package 2 Width              | 7,0 cm  |
| Package 2 Length             | 27,0 cm |
| Package 2 Weight             | 395,0 g |

# Гарантия на оборудование

Гарантия

18 months

Устойчивое развитие



Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO<sub>2</sub>.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность    RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Особо Опасных Веществ  
Согласно Декларации Reach

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых  
Металлов

✓

Не Содержит Ртут

✓

Информация Об Исключениях По  
Регламенту Rohs

Да

✓

Продукт С Пластиковыми Деталями,  
Не Содержащий Галогенов

Сертификация и стандарты

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент <b>Reach</b>      | <a href="#">Декларация REACH</a>                                                                         |
| Директива <b>Ec Rohs</b>    | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)<br><a href="#">Декларация EC RoHS</a>    |
| Регламент <b>Rohs</b> Китая | <a href="#">Декларация RoHS Китая</a><br>Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая Отчетность    | <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                           |
| Профиль Кругооборота        | Отсутствие особых требований по утилизации                                                               |