

Обжимной контакт - CK2,5-ED-1,50ST AG - 1663608

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Механически обработанный обжимной контакт 2,5ег, штыревой, отдельный, сечение 1,5 мм², с покрытием серебром

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 STK
Минимальный объем заказа	100 STK
GTIN	 4 017918 123413
GTIN	4017918123413
Вес/шт. (без упаковки)	1,320 g

Технические данные

Электрические характеристики

Указание	для контактных вставок HC-M-06-, HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A-, HC-BB-, HC-B- и HC-HV, качество обжима определяется стандартом DIN EN 60352-2
----------	---

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Механические характеристики

Сечение	1,5 мм²
Сечение AWG	16
Длина зачищенной части одной жилы	7,5 мм (9,5 мм для HC-M-HV...)
Циклы установки	≥ 500

Общие сведения

Исполнение	Штыревой, отдельный контакт
Серия	HC-M-06
Способ подключения	Обжим

Обжимной контакт - CK2,5-ED-1,50ST AG - 1663608

Технические данные

Общие сведения


Указания по монтажу	для держателей контактов HC-M-06-, HC-M-06P-, HC-M-02-CT-...-HV-16, HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A-, HC-BB-, HC-B- и HC-HV Методы оценки качества обжима приведены в стандарте DIN EN 60352-2.
---------------------	--

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	с серебряным покрытием

Чертежи

Чертеж



Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Обжимной контакт - CK2,5-ED-1,50ST AG - 1663608

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

Принадлежности

Принадлежности

Монтажный инструмент

Монтажный инструмент - CK1,6/2,5-MWZ - 1676734



Инструмент для монтажа обжимаемых контактов CK 1,6..., используется при небольшом сечении проводников

Инструмент для демонтажа наконечников - CK2,5-EWZ - 1662722



Инструмент для извлечения точеных контактов CK- 2,5-...

Инструмент для обжима

Обжимной контакт - CK2,5-ED-1,50ST AG - 1663608

Принадлежности

Инструмент для обжима кабельных наконечников - CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - 1687419



Инструмент для обжима кабельных наконечников, CK 1,6 ED... и CK 2,5 ED...