

Технические характеристики продукта

Спецификации



Реле контроля 3х фаз RM4-T - 200..500 V

RM4TG20

❗ Снято с производства: 31 дек. 2016 г.

❗ Снято с производства

Основные характеристики

Серия	Реле Harmony
Тип Релейной Защиты	Реле управления
Тип Продукта	Промышленные реле измерения и управления
Специальная Область Применения Продукта	Для 3-фазного питания
Наименование Релейной Защиты	RM4-T
Параметры, Контролируемые Реле	Обнаружение обрыва фазы Порядок чередования фаз
Time Delay	Без
Тип Контактов	2 переключающ.
Описание Полюсов	3Р

Дополнительные характеристики

Макс. Коммутируемое Напряжение	440 мили Переменный ток
Выходные Контакты	2 переключающ.
Погрешность Задержки Срабатывания	10 Р
Delay At Power Up	650 ms
Maximum Measuring Cycle	80 ms
Маркировка	CE
Категория Перенапряжения	III в соответствии с IEC 60664-1
[Ui] Номинальное Напряжение Изоляции	500 мили в соответствии с IEC
Частота Питающей Сети	50/60 Hz +/- 5 %
Рабочее Положение	Любое положение Без ухудшения номинальных значений
Соединения – Клеммы	Винтовые зажимы, 2 x 1,5 мм ² гибкий С кабельным наконечником Винтовые зажимы, 2 x 2,5 мм ² гибкий Без наконечника
Момент Затяжки	0,6...1,1 Н·м
Механическая Износостойкость	30000000 циклы
[Ith] Условный Тепловой Ток На Открытом Возду	8 A

[Ie] Номинальный Рабочий Ток	2 A в 70 °C 24 B DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1/1991 2 A в 70 °C 24 B DC-13 в соответствии с VDE 0660 3 A в 70 °C 115 V AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1/1991 3 A в 70 °C 115 V AC-15 в соответствии с VDE 0660 3 A в 70 °C 24 B AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1/1991 3 A в 70 °C 24 B AC-15 в соответствии с VDE 0660 3 A в 70 °C 250 B AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1/1991 3 A в 70 °C 250 B AC-15 в соответствии с VDE 0660 0,1 A в 70 °C 250 B DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1/1991 0,1 A в 70 °C 250 B DC-13 в соответствии с VDE 0660 0,3 A в 70 °C 115 V DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1/1991 0,3 A в 70 °C 115 V DC-13 в соответствии с VDE 0660
Коммутационная Способность, Ma	10 mA в 12 B
Коммутационное Напряжение	250 миля переменный ток
Материал Контактов	Посеребренные никелевые контакты 90/10
Количество Кабелей	2
Высота	78 mm
Ширина	22,5 mm
Глубина	80 mm
Описание Зажимов Iso №1	(L1-L2-L3)CO (15-16-18)OC (25-26-28)OC ALT
Состояние Выходного Реле	Сработал, налицо состояние аварии
Шаг 9 Мм	2,5
Вес Нетто	0,11 kg
Описание Зажимов Iso №2	(11-12-14)OC ALT (L1-L2-L3)CO (21-22-24)OC

Условия эксплуатации

Электромагнитная Совместимость	Электростатический разряд - test level: 6 kV уровень 3 (контактный разряд) conforming to МЭК 61000-4-2 Электростатический разряд - test level: 8 kV уровень 3 (воздушный разряд) conforming to МЭК 61000-4-2 Стойкость к электростатическому разряду - test level: 6 kV (контакт) conforming to МЭК 61000-4-2 уровень 3 Стойкость к электростатическому разряду - test level: 8 kV (воздух) conforming to МЭК 61000-4-2 уровень 3
Стандарты	EN/IEC 60255-6
Сертификаты	GL UL CSA
Директивы	73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании 89/336/EEC - электромагнитическое соответствие
Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...85 °C
Рабочая Температура Окружающей Среды	-20...65 °C
Относительная Влажность	15...85 % 3K3 в соответствии с IEC 60721-3-3
Виброустойчивость	0,35 мс (частота= 10...55 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27
Степень Защиты Ip	IP20 в соответствии с IEC 60529 (зажимы) IP50 в соответствии с IEC 60529 (корпус)
Степень Загрязнения	3 в соответствии с IEC 60664-1

Напряжение Испытания Изоляции	2,5 кВ
Импульс Напряжения Без Поглощения Мощности	4,8 кВ
Стойкость К Электростатическому Разряду	6 кВ контакт в соответствии с МЭК 61000-4-2 уровень 3 8 кВ воздух в соответствии с МЭК 61000-4-2 уровень 3
Стойкость К Электромагнитным Полям	10 В/м в соответствии с МЭК 61000-4-3 уровень 3
Стойкость К Коммутационным Помехам	2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4 уровень 3
Помеха Излучаемая/Наведенная	CISPR11 группа 1- класс А CISPR22 класс А

Тип упаковки


Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------


3-phase Supply Control Relays

Dimensions




3-phase Supply Control Relays

Rail mounting




Screw fixing



3-Phase Supply Control Relays

Wiring Diagram




L1, L2, L3 Supply to be monitored

15(11)-18(14), 15(11)-16(12) 1st C/O contact of the output relay

25(21)-28(24), 25(21)-26(22) 2nd C/O contact of the output relay

Application Scheme

Example




(1) Fault

Electrical Durability and Load Limit Curves

AC Load


Curve 1: Electrical durability of contacts on resistive load in millions of operating cycles



X Current broken in A

Y Millions of operating cycles

Curve 2: Reduction factor k for inductive loads (applies to values taken from durability Curve 1)




X Power factor on breaking ($\cos \varphi$)

Y Reduction factor K

DC Load

Load limit curve



X Current in A

Y Voltage in V

1 $L/R = 20$ ms

2 L/R with load protection diode

3 Resistive load

Технические
характеристики
продукта

RM4TG20

