Технические характеристики продукта

Спецификации

Автоматический выключатель EZC400 36кА/415В 400А 3П3Т

EZC400N3400N

Основные характеристики

Серия	EasyPact
Тип Продукта	Автоматический выключатель
Краткое Название Устр��йства	Easypact EZC400N
Наименование Автоматического Выключателя	Easypact EZC400N
Область Применения	Распределение
Описание Полюсов	3P
Описание Защищенных Полюсов	3t
Тип Сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота Сети	50/60 Гц
[In] Номинальный Ток	400 A в 40 °C
[Ui] Номинальное Напряжение Изоляции	690 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Up] Номинальное Импульсное Выдерживаемое На	6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	250 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Код Отключающей Способности	N
Отключающая Способность	36 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 40 kA Icu в 220/230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 kA Icu в 380 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 kA Icu в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Ics] Рабочая Отключающая Способность	18 kA в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 20 kA в 220/230 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 18 kA в 380 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 18 kA в 400/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Соответствие Требованиям По Изоляции	Да в соответствии с IEC 60947-2
Категория Применения	Категория A
Наименование Расцепителя	TM-D
Технология Расцепителя	Термомагнитный
Номинальный Ток Расцепителя	400 A в 50 °C
Тип Защиты	Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания
Степень Загрязнения	3 в соответствии с ГОСТ IEC 60947

Дополнительные характеристики

Тип Управления	Рычаг управления

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Исполнение Монтажа	Стационарный
Способ Монтажа	Задняя монтажная панель
Верхние Присоединения	Передний
Нижние Присоединения	Передний
Механическая Износостойкость	10000 циклы
Электрическая Износостойкость	Категория A: 4000 циклы 415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Шаг Соединения	44 mm
Индикатор Наличия Напряжения	Прямая индикация положения контакта
Индикатор Положения Контакта	Да
Ток Срабатывания Электромагнитного Расцеп	5000 A
Установка Защиты Нейтрали	Без защиты
[Ir] Уставка Тока Защиты С Длительной Выдержк	Фиксированный
Задание Длительной Задержки Срабатывания	Фиксированный
Защита От Замыкания На Землю	Без
Высота	255 mm
Ширина	185 mm
Глубина	140 mm
Вес Нетто	4,8 kg
Количество В Одном Комплекте	1 шт.
Цвет	Черный

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-2 GB/T 14048.2 JIS C8201-2-2 EN/МЭК 60947-1
Степень Защиты **Ip**	IP20 conforming to IEC 60529
Степень Ударостойкости **Ik**	IK07 conforming to EN 50102
Температура Окружающей Среды	-25…70 °C
Температура Окружающей Среды При Хранении	-35…85 °C

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15,200 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	29,400 cm
Package 1 Weight	4,917 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	3
Package 2 Height	30,000 cm

Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	15,520 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO_2.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

Подробнее о Green Premium >

Руководство по оценке устойчивости продукта >

Прозрачность

RoHS/REACh

Показатель состояния

Не Содержит Особо Опасных Веществ Согласно Декларации Reach	
Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs	Да
Не Содержит Пвх	

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**	Декларация REACh
Директива **Ec Rohs**	Соответствует с исключениями
Регламент **Rohs** Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Экологическая Отчетнсть	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Информация о конце срока службы