Модуль для установки контактов - HC-M-05-PT-F - 1417373

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Модуль для установки контактов, Полюсов: 5, Розетка, Зажимы Push-in, 400 В, 16 А, 0,14 мм² ... 2,5 мм², Применение: Мощность

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 STK
Минимальный объем заказа	5 STK
GTIN	4 055626 112558
GTIN	4055626112558
Вес/шт. (без упаковки)	16,150 g

Технические данные

Размеры

Высота	34 мм
Ширина	34,2 мм
Длина	14,6 мм

Электрические характеристики

Указание	Для корпусов HEAVYCON типов B6–B48, требуется стопорная рама с шарниром HC-M-MHR... .
Расчетное напряжение (III/3)	400 В
Расчетный ток	16 А
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Вид при установке	5

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Механические характеристики

Сечение	0,14 мм² ... 2,5 мм² (с кабельным наконечником)
Сечение AWG	26 ... 14 (с кабельным наконечником)

Модуль для установки контактов - HC-M-05-PT-F - 1417373

Технические данные

Механические характеристики

Длина зачищенной части одной жилы	8 мм ±1 мм
Циклы установки	≥ 500
Минимальная высота корпуса	52 мм

Общие сведения

Серия	HC-M-05
Цвет	светло-серый
Количество модулей	1
Способ подключения	Зажимы Push-in
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Указания по монтажу	Высота корпуса ≥ 52 мм. Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и электропитания.

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Ag
Материал, держатель контакта	PC

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / CSA / одобрено UL

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	7500651.22.01.00246

Модуль для установки контактов - HC-M-05-PT-F - 1417373

Сертификаты

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631

мм²/AWG/kcmil	14
Номинальный ток IN	15 A
Номинальное напряжение UN	600 В

одобрено UL		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976

мм²/AWG/kcmil	14
Номинальный ток IN	19 A
Номинальное напряжение UN	600 В

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com