



SIMATIC S7-1200, Digital output SM 1222, 16 DO, 24 V DC, transistor 0.5 A

Общая информация	
Обозначение типа продукта	SM 1222, DQ 16 x 24 В пост. тока/0,5 А
Напряжение питания	
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Входной ток	
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.	140 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	2,5 W
Цифровые выводы	
Вид выходов	16
• по группам для	1
Защита от короткого замыкания	Нет; предусматривается снаружи
Ограничение индуктивного напряжения отключения	норм. (L+) -48 В
Коммутационная способность выходов	
• при омической нагрузке, макс.	0,5 А
• при ламповой нагрузке, макс.	5 W
Выходное напряжение	
• Номинальное значение (пост. ток)	24 V
• для сигнала "0", макс.	0,1 V; с нагрузкой 10 кОм
• для сигнала "1", мин.	20 В пост. тока
Выходной ток	
• для сигнала "1", номинальное значение	0,5 А
• для сигнала "0", ток покоя, макс.	10 µA
Задержка на выходе при омической нагрузке	
• с "0" на "1", макс.	50 µs
• с "1" на "0", макс.	200 µs
Суммарный ток выходов (на узел)	
горизонтальный настенный монтаж	
— до 50 °C, макс.	8 А; Ток на массу
Длина провода	
• экранированные, макс.	500 m
• неэкранированные, макс.	150 m
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Аварийные сигналы	
• Диагностический сигнал	Да
Диагностический светодиодный индикатор	
• для индикации состояния выходов	Да
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка цифровых выводов	

• между каналами, в блоках для • между каналами и шиной на задней стенке	1 500 В перем. тока		
Степень защиты и класс защиты			
Степень защиты IP		IP20	
Стандарты, допуски, сертификаты			
Маркировка CE		Да	
Допуск CSA		Да	
Допуск UL		Да	
cULus		Да	
Допуск FM		Да	
RCM (ранее C-TICK)		Да	
Допуск KC		Да	
Допуск для судостроения		Да	
Воздействие на окружающую среду			
• экологическая декларация изделия		Да	
Потенциал парникового эффекта			
— потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2]		68,6 kg	
— потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2]		8,16 kg	
— потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2]		60,7 kg	
— потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO2]		-0,334 kg	
Окружающие условия			
Свободное падение			
• Макс. высота свободного падения		0,3 m; пять раз, в упаковке к отправке	
Температура окружающей среды при эксплуатации			
• мин. • макс. • горизонтальный настенный монтаж, мин. • горизонтальный настенный монтаж, макс. • вертикальный настенный монтаж, мин. • вертикальный настенный монтаж, макс. • Допустимое изменение температуры		-20 °C 60 °C -20 °C 60 °C -20 °C 50 °C от 5 °C до 55 °C, 3 °C/минута	
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке			
• мин. • макс.		-40 °C 70 °C	
Давление воздуха согласно IEC 60068-2-13			
• Хранение/транспортировка, мин. • Хранение/транспортировка, макс.		660 hPa 1 080 hPa	
Относительная влажность воздуха			
• Эксплуатация при 25 °C без конденсации, макс.		95 %	
способ подключения			
Требуемый передний штекер		Да	
Механические свойства/материалы			
Материал корпуса (спереди) • Пластиковый		Да	
Размеры			
Ширина		45 mm	
Высота		100 mm	
Глубина		75 mm	
Массы			
Масса, прибл.		220 g	
Классификации			
		Версия	Классификация
	eClass	14	27-24-22-04
	eClass	12	27-24-22-04
	eClass	9.1	27-24-22-04
	eClass	9	27-24-22-04

eClass	8	27-24-22-04
eClass	7.1	27-24-22-04
eClass	6	27-24-22-04
ETIM	10	EC001419
ETIM	9	EC001419
ETIM	8	EC001419
ETIM	7	EC001419
IDEA	4	3566
UNSPSC	15	32-15-17-05

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval




[Manufacturer Declaration](#)
[Miscellaneous](#)




EMVFor use in hazardous locations





[EM](#)



For use in hazardous locationsMaritime application

[CCC-Ex](#)



[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)



Maritime applicationEnvironment

[CCS \(China Classification Society\)](#)



последнее изменение: 06.04.2025