


| With cylindrical body<br><i>Con corpo cilindrico</i>                              | Panel drilling<br><i>Foratura pannello</i>   | CH1 | "A"   | Cable Dia<br><i>Cavo Dia</i>  | Thread<br><i>Filettatura</i> | Part No.<br><i>Codice</i> |  |
|---|--|-----|-------|---|------------------------------|---------------------------|--|
|  | 12.5   | 13  | 7.00  | 5 - 7   | M 12x1,5                     | 7000.7710.0               |  |
|   | 16.5   | 16  | 7.00  | 4 - 9.5   | M 16x1,5                     | 7000.7711.0               |  |
|   | 20.5   | 22  | 7.00  | 6 - 13  | M 20x1,5                     | 7000.7712.0               |  |
|   | 25.5   | 23  | 8.00  | 6 - 15  | M 25x1,5                     | 7000.7713.0               |  |
|   | 32.5   | 28  | 8.50  | 9 - 20  | M 32x1,5                     | 7000.7714.0               |  |
|   | 40.5   | 37  | 8.50  | 15 - 27   | M 40x1,5                     | 7000.7715.0               |  |
|   | 50.5   | 47  | 9.50  | 21 - 33   | M 50x1,5                     | 7000.7716.0               |  |
|   | 63.5   | 60  | 10.50 | 30 - 45   | M 63x1,5                     | 7000.7717.0               |  |
|   | 15.4   | 16  | 6.00  | 4 - 9.5   | Pg 9                         | 7000.7701.0               |  |
|   | 18.8   | 20  | 6.00  | 4 - 11  | Pg 11                        | 7000.7702.0               |  |
|   | 20.7   | 22  | 6.50  | 6 - 13  | Pg 13.5                      | 7000.7703.0               |  |
|   | 22.8   | 23  | 6.50  | 6 - 15  | Pg 16                        | 7000.7704.0               |  |
|   | 28.6   | 28  | 7.00  | 9 - 20  | Pg 21                        | 7000.7705.0               |  |
|   | 37.4   | 37  | 8.00  | 15 - 27   | Pg 29                        | 7000.7706.0               |  |
|   | 47.5   | 47  | 9.00  | 21 - 33   | Pg 36                        | 7000.7707.0               |  |
|   | 54.5   | 54  | 10.00 | 27 - 40   | Pg 42                        | 7000.7708.0               |  |
|   | 59.8   | 60  | 10.00 | 30 - 45   | Pg 48                        | 7000.7709.0               |  |
|   | Longer thread length "A" on special request<br>Con filettatura più lunga "A" su richiesta  |     |       |   |                              |                           |  |
|   | Technical characteristics  |     |       | Caratteristiche tecniche  |                              |                           |  |
|   | <p><b>CE</b> <b>RoHS</b></p> <p><b>Thread:</b><br/>Metric 1.5 pitch in accordance with EN 50262<br/>Pg in accordance with DIN 40430</p> <p><b>IP Protection:</b><br/>IP65 in accordance with EN 60529</p> <p><b>Working temperature:</b><br/>-30°C ÷ + 125°C</p> <p><b>Materials:</b></p> <p>Body: Brass nickel plated<br/>Washer: Zinc-plated steel<br/>Gasket: Elastomer</p> <p>With multilayer gasket</p> <p><b>Applications:</b><br/>For any sealed enclosures and boxes to protect parts, mechanisms and equipments from atmospheric agents</p> |     |       | <p><b>CE</b> <b>RoHS</b></p> <p><b>Filettatura:</b><br/>Metriche passo 1,5 secondo EN 50262<br/>Pg secondo DIN 40430</p> <p><b>Grado di protezione IP:</b><br/>IP65 secondo EN 60529</p> <p><b>Limiti di temperatura:</b><br/>-30°C ÷ + 125°C</p> <p><b>Materiali:</b></p> <p>Corpo: Ottone nichelato<br/>Ranella: Acciaio zincato<br/>Guarnizione: Elastomero</p> <p>Con guarnizione settoriale</p> <p><b>Applicazioni:</b><br/>Per custodie, contenitori e cassette utilizzabili per proteggere meccanismi ed apparati dagli agenti atmosferici</p> |                              |                           |  |