

LOGO! 12/24RC, LOGIC MOD., DISPL. PU/I/O: 12/24V DC/RELAY, 8 DI (4AI)/4 DO; MEM 200 BLOCKS EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES



## Дисплей

С дисплеем Да

## Вид конструкции/монтаж

Монтаж на монтажной шине 35 мм, 4 модуля в ширину

## Напряжение питания

Номинальное значение (пост. ток)

- 12 В пост. тока Да
- 24 В пост. тока Да

Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) 10,8 V

Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) 28,8 V

## Время

Таймеры

- Число 8
- Запас хода 80 h

## Цифровые входы

Число входов 8; в том числе используется 4 аналоговых (от 0 до 10 В)

## Цифровые выходы

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Вид выходов                          | 4; Реле                                       |
| Защита от короткого замыкания        | Нет; требуется внешняя защита предохранителем |
| <b>Релейные выходы</b>               |   |
| Коммутационная способность контактов |   |
| — при индуктивной нагрузке, макс.    | 3 А   |
| — при омической нагрузке, макс.      | 10 А  |

|  |    |
|--|----|
| <b>ЭМС</b>   |    |
| Излучение радиопомех согласно EN 55 011                      |    |
| • Класс граничных значений В, для применения в жилых районах | Да |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>Степень защиты и класс защиты</b> |    |
| Степень защиты согласно EN 60529     |    |
| • IP20                               | Да |

|  |    |
|--|----|
| <b>Стандарты, допуски, сертификаты</b> |    |
| Маркировка CE                          | Да |
| Допуск CSA                             | Да |
| Допуск UL                              | Да |
| Допуск FM                              | Да |
| разработано согласно IEC 61131         | Да |
| согласно VDE 0631                      | Да |
| Допуск для судостроения                | Да |

|   |       |
|---|-------|
| <b>Окружающие условия</b>                     |       |
| Температура окружающей среды при эксплуатации |       |
| • мин.  | 0 °C  |
| • макс.                                       | 55 °C |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Размеры</b>              |            |
| Ширина                      | 72 mm      |
| Высота                      | 90 mm      |
| Глубина                     | 55 mm      |
| <b>последнее изменение:</b> | 30.06.2017 |