



Metal enlarging adapters <i>Ampliatori metallici</i>	D1 mm	L mm	A mm	D mm	Thread <i>Filettatura</i>	Part No. <i>Codice</i>
  <p>D1 = Cable passage - <i>D1 = Passaggio del cavo</i></p>	13	11.5	6.0	22	M16 - M20	7000.7771.0
	15	12,5	6.5	27	M20 - M25	7000.6870.0
	21	12.5	8.0	34	M25 - M32	7000.6871.0
	27	16,0	7.0	42	M32 - M40	7000.6872.0
	35	22,0	9.0	52	M40 - M50	7000.6873.0
	40	14,5	9.5	65	M50 - M63	7000.7772.0
	12.3	10.5	6.0	20	Pg 9 - Pg 11	7000.7775.0
	15	11.5	6.0	22	Pg 11 - Pg 13.5	7000.6865.0
	17	12,5	6.5	24	Pg 13.5 - Pg 16	7000.6866.0
	18.5	14,5	6.5	30	Pg 16 - Pg 21	7000.6867.0
	24	16,0	7.0	39	Pg 21 - Pg 29	7000.6868.0
	32	20,0	8.0	50	Pg 29 - Pg 36	7000.6869.0
	42	23,0	8.0	57	Pg 36 - Pg 42	7000.6971.0
	48	23,0	10,0	65	Pg 42 - Pg 48	7000.6972.0

Technical characteristics

Caratteristiche tecniche



Thread:

Metric 1.5 pitch in accordance with EN 50262
Pg in accordance with DIN 40430

IP Protection:

IP68 in accordance with EN 60529 with gasket
"O" ring gasket on request, please order separately

Working temperature:

-40°C ÷ + 200°C

Materials:

Brass nickel plated

Applications:

They allow to couple the enclosures and fittings with different threads



Filettatura:

Metriche passo 1,5 secondo EN 50262
Pg secondo DIN 40430

Grado di protezione IP:

IP68 secondo EN 60529 con guarnizione
Gli "O" ring su richiesta, sono da ordinare separatamente

Limiti di temperatura:

-40°C ÷ + 200°C

Materiali:

Ottone nichelato

Applicazioni:

Consentono di accoppiare custodie e raccordi con filettature diverse