

Проходная деталь - VS-EC-MSDB SH SCO - 1440711

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемый штекер для датчика/исполнит. элемента, Mini-B USB, M12-SPEEDCON, прямые выводы под пайку

Характеристики товаров

- ✓ Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
- ✓ Для высокой безопасности передачи: опциональное подсоединение экрана к корпусу при помощи контакта
- ✓ Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 STK
GTIN	 4 046356 554053
GTIN	4046356554053
Вес/шт. (без упаковки)	10,810 g

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 85 °C (вилка / розетка)
Степень защиты	IP67

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	1 A
Расчетное напряжение	30 V
Полюсов	4
Тип подключения	Выводы под пайку
Циклы установки	≥ 100
Тип монтажа	Монтаж с внутренней стороны M12 x 1 с контргайкой

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Проходная деталь - VS-EC-MSDB SH SCO - 1440711

Технические данные

Материал

Материал, контакт	Сплав меди
Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом
Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием

Стандарты и предписания


Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Чертеж



Схематический чертеж



Расположение контактов

Отверстие в стенке под крепежную резьбу M12, монтажная стенка со сквозным отверстием (или с площадкой для защиты от проворачивания)

Чертеж





Схема расположения отверстий



Встраиваемый соединитель M12

Классификация

eCI@ss

eCI@ss 4.0	272607xx
eCI@ss 4.1	27260701
eCI@ss 5.0	27260701
eCI@ss 5.1	27260701
eCI@ss 6.0	27279220

Проходная деталь - VS-EC-MSDB SH SCO - 1440711

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------

Принадлежности

Принадлежности

Защитный колпачок

Колпачок - PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 - 1456187



Пластиковый колпачок M12 с фиксирующим элементом для неиспользуемого штекера M12 с фиксирующим кольцом 12,0 мм

Проходная деталь - VS-EC-MSDB SH SCO - 1440711

Принадлежности

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>