SIEMENS

# Технический паспорт для SINUMERIK Панель управления станком

**Данные для заказа** **6FC5303-0AF22-0AA1**

Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

## Номинальные параметры

| | |
|---|---|
| **Входное напряжение** | пост. ток 24 В |
| **Потребляемая мощность, макс.** | 21,2 Вт |

## Механические данные

| | |
|---|---|
| **Масса нетто** | 2,000 кг (4,41 фунта) |
| **Ширина** | 483,0 мм (19,02 дюйма) |
| **Высота** | 155,0 мм (6,10 дюйма) |
| **Глубина** | 106,3 мм (4,19 дюйма)<br>Со штекером для подключения маховичка |
| **Монтажная глубина** | 54,5 мм (2,15 дюйма)<br>Со штекером для подключения маховичка |

### Монтажная поверхность

| | |
|---|---|
| **Ширина проема** | 450,0 мм (17,72 дюйма) |
| **Высота выреза** | 135,0 мм (5,31 дюйма) |

### Степень защиты

| | |
|---|---|
| **Задняя сторона** | IP00 |
| **Лицевая сторона** | IP54<br>Монтажная рамка IP65 |

## Условия окружающей среды

| | |
|---|---|
| **Климатическое исполнение согласно EN60721-3-3** | образование конденсата и обледенение исключены. Низкая температура воздуха 0 °C. |

### Температура окружающей среды

| | |
|---|---|
| **Рабочий режим, лицевая сторона** | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) |
| **Рабочий режим, задняя сторона** | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) |
| **Транспортировка** | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| **Подшипники** | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) |

### Относительная влажность воздуха

| | |
|---|---|
| **Рабочий режим** | 5 ... 95 % |
| **Подшипники** | 5 ... 95 % |
| **Транспортировка** | 5 ... 95 % |

## Сертификации

| | |
|---|---|
| **Сертификат соответствия** | CE, cULus |

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и данными на заводской табличке.