

ВНУТРЕННИЙ МОНТАЖ

Монтажная траверса



Предназначена для установки оборудования с бесступенчатой регулировкой: изоляторов; шинных сборок; кабелей. Крепится непосредственно к раме напольного распределительного шкафа, либо через держатель траверсы или монтажные рейки. Оборудование устанавливается на траверсы с помощью присоединительного комплекта IK 08 MG.

Материал:
 MG XX.XX C и MG XX.XX CL оцинкованная листовая сталь 2,00 мм;
 MG 80.02 оцинкованная сталь 1,2 мм

Комплектность:
 траверса и крепеж

1 – монтаж во внутренней, потолочной и напольной плоскости

Код траверсы	Размер шкафа (M), мм	Сечение профиля, мм	Кол-во в упаковке, шт
MG 40.04 C	400	38 x 18	6
MG 50.04 C	500		6
MG 60.04 C	600		6
MG 80.04 C	800		6
MG 100.04 C	1000		6
MG 120.04 C	1200		6

2 – монтаж в наружной плоскости

Код траверсы	Размер шкафа (N), мм	Сечение профиля, мм	Кол-во в упаковке, шт
MG 40.04 CL	400	38 x 18	4
MG 50.04 CL	500		4
MG 60.04 CL	600		4
MG 80.04 CL	800		4
MG 100.04 CL	1000		4

3 – монтаж во внутренней плоскости

Код рейки	Высота, мм	Сечение профиля, мм	Кол-во в упаковке, шт
MG 80.02	685	20 x 13,5	4
MG 40.02	285		4

Внимание!
 Присоединительный комплект (см. стр. 129) заказывается отдельно

