

LOGO! TD, текстовая панель, 6-строчная, 3 цвета подсветки, 2 порта Ethernet, установочные принадлежности для LOGO! 8



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Текстовый дисплей
Возможность использования	Использование с не ниже LOGO! 8
Дисплей	
Модель дисплея	FSTN
Строчный дисплей	
• Число строк	6
• Число символов в строке	20
Фоновая подсветка	
• Тип фоновой подсветки	LED
Элементы управления	
Клавиатура	
• Системные клавиши	Да
— Число проектируемых системных клавиш	0
• Буквенно-цифровая клавиатура	Нет
Вид конструкции/монтаж	
Настенный/непосредственный монтаж	Нет
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	перем./пост. ток
Номинальное значение (пост. ток)	12 V; 12/24 В пост. тока, 24 В перем. тока
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	1,8 W; При 24 В пост. тока
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностическая функция	Нет
Степень защиты и класс защиты	
IP (спереди)	IP65
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
Допуск KC	Да
Воздействие на окружающую среду	
• экологическая декларация изделия	Да
Потенциал парникового эффекта	
— потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2]	43 kg
— потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2]	8,5 kg
— потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2]	34,5 kg

— потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO ₂]	-0,065 kg
Допуск для судостроения	
• American Bureau of Shipping (ABS)	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	-20 °C; Без конденсации
• макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки	Тмин ... Тмакс при 1 080 гПа ... 795 гПа (-1 000 м - +2 000 м)
проектирование / заголовок	
Программное обеспечение для проектирования	
• Инструмент для проектирования	LOGO! Soft Comfort V8
Принадлежности	
входит в комплект поставки продукта	LOGO!
Механические свойства/материалы	
Исполнение корпуса	Пластиковый
Размеры	
Ширина	128,2 mm
Высота	86 mm
Глубина	38,7 mm
Монтажная глубина	38,7 mm
Массы	
Масса, приibl.	220 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1
Классификации	

	Версия	Классификация
eClass	14	27-33-02-03
eClass	12	27-33-02-03
eClass	9.1	27-33-02-03
eClass	9	27-33-02-03
eClass	8	27-24-23-04
eClass	7.1	27-24-23-04
eClass	6	27-24-23-04
ETIM	9	EC001426
ETIM	8	EC001426
ETIM	7	EC001426
IDEA	4	6679
UNSPSC	15	43-21-19-06

Разрешения / Сертификаты	
General Product Approval	EMV



[Miscellaneous](#)

[Manufacturer Declaration](#)



[KC](#)

EMV



