


Технические характеристики продукта

Спецификации



Карта интерфейс энкод 12 В открытый коллектор



VW3A3403

! Снято с производства: 29 мар. 2022 г.

! Снято с производства

Основные характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Серия | Altivar |
| Тип Продукта | Интерфейсная плата датчика |
| Совместимость Серий Продукта | Altivar 61 Altivar Lift Altivar Process Modular Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 |
| Тип Дискретного Выхода | Открытый коллектор |
| [Us] Номинальное Напряжение Сети | 12 В постоянный ток (пределы напряжения: 12...13 мВ) |
| Кол-Во Импульсов На Оборот | 10000 для ATV71H.....383 5000 для все приводы ATV61 5000 для ATV71H...M3 5000 для ATV71H...M3X 5000 для ATV71H...N4 |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|---|
| Maximum Supply Current | 0,175 A |
| Тип Защиты | Защита от короткого замыкания Защита от перегрузки |
| Maximum Cable Distance Between Devices | 500 m |
| Максимальная Рабочая Частота | 300 kHz |
| Сигнал Входа | A B Дополнение A Дополнение B/AB/A |
| Входной Импеданс | 1 кОм |
| Электрическое Соединение | Зажим, емкость соединения: 0,2 мм ² (AWG 24) <100 m длина кабеля, энкодер, 100 мА в 10 мВ Зажим, емкость соединения: 0,5 мм ² (AWG 20) <100 m длина кабеля, энкодер, 175 мА в 10 мВ Зажим, емкость соединения: 0,5 мм ² (AWG 20) <200 m длина кабеля, энкодер, 100 мА в 10 мВ Зажим, емкость соединения: 0,75 мм ² (AWG 18) <200 m длина кабеля, энкодер, 175 мА в 10 мВ Зажим, емкость соединения: 1 мм ² (AWG 17) <500 m длина кабеля, энкодер, 100 мА в 10 мВ Зажим, емкость соединения: 1,5 мм ² (AWG 15) <500 m длина кабеля, энкодер, 175 мА в 10 мВ |
| Вес Нетто | 0,2 kg |

Тип упаковки

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1 | PCE |
| Number Of Units In Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,4 cm |
| Package 1 Width | 23,0 cm |
| Package 1 Length | 16,6 cm |
| Package 1 Weight | 142,0 g |
| Unit Type Of Package 2 | S03 |
| Number Of Units In Package 2 | 7 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 1,581 kg |

Гарантия на оборудование

Гарантия 18 месяцев

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

Не Содержит Ртутя

Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs Да

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Профиль Кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации