

Технические характеристики продукта

Спецификации



Преобразователь частоты ATV312 0.75кВт 240В 1ф

ATV312H075M2

- ❗ Снято с производства: 27 янв. 2021 г.
- ❗ Приближается дата окончания обслуживания: 1 янв. 2026 г.

❗ Снято с производства

Основные характеристики

Серия	Altivar 312
Тип Продукта	Преобразователь частоты
Назначение Продукта	Асинхронные электродвигатели
Специальная Область Применения Продукта	Простая машина
Стиль Сборки	С радиатором
Наименование Компонента	ATV312
Мощность Двигателя, Квт	0,75 kW
Мощность Двигателя, Л.С.	1 hp
[Us] Номинальное Напряжение Сети	200...240 В - 15...10 %
Частота Сети Питания	50...60 Гц - 5...5 %
Число Фаз	Однофазный
Линейный Ток	8,9 А в 200 В, I _{sc} = 1 kA 7,5 А в 240 В
Фильтр Помех	Встроен
Полная Мощность	1,8 kVA
Макс. Переходной Ток	7,2 А для 60 с
Рассеиваемая Мощность, Вт	60 W при номинальной нагрузке
Диапазон Скоростей	1...50
Профиль Управления Асинхронным Электродви	Заводская настройка: постоянный момент Бессенсорное векторное управление двигателем с помощ
Электрическое Соединение	AI1, AI2, AI3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 зажим 2,5 mm² AWG 14 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- зажим 2,5 mm² AWG 14
Питание	Внутреннее питание для логических входов: 19...30 В в <100 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания Внутреннее питание для регулирующего потенциометра: 10...10.8 В в <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
Протокол Порта Связи	Modbus CANopen
Степень Защиты Ip	IP20 на верхней части Без закрывающей пластины IP21 на соединительных зажимах IP31 на верхней части IP41 на верхней части

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Оptionальная Карта	Коммуникационная карта для шлейф CANopen Коммуникационная карта для DeviceNet Коммуникационная карта для Fipio Коммуникационная карта для Modbus TCP Коммуникационная карта для Profibus DP
--------------------	---

Дополнительные характеристики

Пределы Напряжения Питания	170...264 вольт
Предполагаемый Линейный Isc	1 кА
Непрерывный Выходной Ток	4,8 А в 4 kHz
Частота На Выходе	0...500 Гц
Номинальн. Частота Коммутации	4 кГц
Частота Коммутации	2...16 kHz регулируем.
Переходная Перегрузка По Вращающему Момент	170...200 % номинального крутящего момента двигателя
Тормозной Момент	150 % в течение 60 с с тормозным резистором 100 % с тормозным резистором постоянно 150 % без тормозного резистора
Контур Регулирования	ПИ регулятор частоты
Компенсация Проскальзывания Вала Двигател	Подавляемый Регулируем. Автоматически при любой нагрузке
Выходное Напряжение	<= напряжение питания
Момент Затяжки	AI1, AI2, AI3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 Н·м L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA+, PC/-: 0,8 Н·м
Изоляция	Между цепями питания и управления
Количество Аналоговых Входов	3
Тип Подключения	AI1 задаваем. напряжение 0...10 V, входное напряжение 30 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом AI2 задаваем. напряжение +/- 10 V, входное напряжение 30 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом AI3 задаваемый ток 0...20 mA, полное сопротивление: 250 Ом
Длительность Выборки	AI1, AI2, AI3: 8 ms Аналоговый LI1...LI6: 4 ms дискретный
Время Срабатывания	AOV, AOC 8 ms для Аналоговый R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms для дискретный
Ошибка Линеаризации	+/- 0,2 % для выход
Количество Аналоговых Выходов	1
Тип Аналогового Выхода	AOC задаваемый ток: 0...20 mA, полное сопротивление: 800 Ом, разрешение: 8 бит AOV задаваем. напряжение: 0...10 V, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение: 8 бит
Тип Дискретных Входов	Логический вход не подсоединен (LI1...LI4), < 13 В (состояние 1) Отрицательная логика («источник») (LI1...LI6), > 19 В (состояние 0) Положительная логика (источник) (LI1...LI6), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
Количество Дискретных Выходов	2
Тип Дискретного Выхода	Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) 1 Н.О. + 1 Н.З. - 100000 циклы Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) Н.З. - 100000 циклы
Минимальный Коммутируемый Ток	R1-R2 10 mA в 5 В пост. ток
Макс. Коммутируемый Ток	R1-R2: 2 А в 250 В пер. ток индуктивн. нагрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 ms R1-R2: 2 А в 30 В пост. ток индуктивн. нагрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 ms R1-R2: 5 А в 250 В пер. ток резистивные нагрузка, cos phi = 1 и L/R = 0 ms R1-R2: 5 А в 30 В пост. ток резистивные нагрузка, cos phi = 1 и L/R = 0 ms

Количество Дискретных Входов	6
Тип Дискретного Входа	LI1...LI6) программируемый в 24 V, 0...100 мА для PLC, полное сопротивление: 3500 Ом
Программы Ускорения И Замедления	Линейн., задается отдельно, от 0,1 до 999,9 с S, U или по выбранный заказчиком
Торможение До Остановки	При помощи прикладывания постоянного тока
Тип Защиты	Исчезновение фазы на входе: привод Цепи защиты от повышенного и пониженного напряжения л: привод Функция защиты от значительного уменьшения напряжени: привод Исчезновения фаз двигателя: привод Сверхток между выходной фазой и землей (только при вкл: привод Защита от перегрева: привод Короткое замыкание между фазами двигателя: привод Тепловая защита: двигатель
Сопротивление Изоляции	>= 500 МОм 500 В пост. тока в течение 1 минуты
Локальная Индикация	Напряжение привода: 1 светодиод (красный) Состояние шины CANopen: четыре 7-сегментных дисплея
Постоянная Времени	5 ms для изменения опорного значения
Разрешение По Частоте	Аналоговый вход: 0,1...100 Гц Дисплейный блок: 0,1 Гц
Тип Разъема	1 RJ45 для Modbus/CANopen
Физический Интерфейс	RS485 многоточечная последовательная линия
Кадр Передачи	RTU
Скорость Передачи	10, 20, 50, 125, 250, 500 Кбит/с или 1 Мбит/с для CANopen 4800, 9600 или 19200 бит/с для Modbus
Кол-Во Адресов	1...127 для CANopen 1...247 для Modbus
Кол-Во Приводов	127 для CANopen 31 для Modbus
Маркировка	CE
Рабочее Положение	По вертикали +/- 10 градусов
Высота	145 mm
Ширина	72 mm
Глубина	142 mm
Вес Нетто	1,5 kg

Условия эксплуатации

Электрическая Прочность Изоляции	2040 мия Постоянный ток между зажимами заземления и питания 2880 мия Переменный ток между зажимами управления и питания
Электромагнитная Совместимость	Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мк уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5 Испытание на невосприимчивость к коммутационным поме уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4 Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3
Стандарты	IEC 61800-5-1 IEC 61800-3
Сертификаты	C-Tick UL ГОСТ NOM DNV CSA

Степень Загрязнения	2
Защитное Исполнение	TC
Виброустойчивость	1 gn (частота= 13...150 дюйм) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1,5 мм (частота= 3...13 дюйм) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 ms в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Относительная Влажность	5...95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5...95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
Температура Окружающей Среды При Хранении	-25...70 °C
Рабочая Температура Окружающей Среды	-10...50 °C Без ухудшения номинальных значений (с защитной крышкой сверху привода) -10...60 °C с понижающим коэффициентом (без защитной крышки сверху привода)
Рабочая Высота	<= 1000 м Без ухудшения номинальных значений 1000...2000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении в

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13,359 cm
Package 1 Width	17,149 cm
Package 1 Length	18,013 cm
Package 1 Weight	1,472 kg
Unit Type Of Package 2	S06
Number Of Units In Package 2	48
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	85 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



RoHS/REACH

Показатель состояния



Не Содержит Ртут



Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Директива Ec Rohs	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Информация о конце срока службы